

Multigrade 20W50

Productspecificatieblad

Multigrade motorolie voor diesel- en benzine motoren



TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo, van 1980 tot 1989.

EIGENSCHAPPEN

Multigrade motorolie voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens, met natuurlijke aanzuiging of turbocompressor. Deze olie onderscheidt zich door goede reinigende en dispergerende eigenschappen in combinatie met een laag as gehalte.

SPECIFICATIES

API SF/CD
MERCEDES BENZ MB 226.1
MIL MIL-L-46152-B

ANALYSECIJFERS

SAE Klasse

~~2000~~V-50

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
CCS viscositeit bij -15°C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		121
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-27
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mgKOH/g	4.9
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	240
Sulfaatgehalte	ASTM D874	Massa%	0.9